

WUKO®

Maszyny i narzędzia do cięcia oraz gięcia blach i do zamykania rąbka



WUKO Nożyce krążkowe do blachy



WUKO Mini Disc-O-Bender



WUKO Master



WUKO Clipper



WUKO Mini Bender



WUKO Elektryczne profilarki i falcownice



WUKO Uni Bender II



WUKO Disc-O-Bender



WUKO Sprinter



WUKO Duo Bender



WUKO Combo Bender



WUKO Lock'n'Roller

Więcej materiałów i filmów na
www.wuko.at



Maszyny i narzędzia

Najwyższa jakość, od produkcji po dostawę



Produkty **WUKO** są znane nie tylko ze swojej najwyższej jakości i wytrzymałości, ale również innowacyjnego projektu. Aby zagwarantować najwyższą jakość produkowanych narzędzi i maszyn, do ich wyrobu używane są jedynie najlepszej jakości materiały. Dodatkowo przed samą wysyłką każdy produkt **WUKO** jest oddzielnie sprawdzany.

„Czas to pieniądź” – dlatego też większość maszyn i narzędzi **WUKO** oraz części zamienne do nich są dostarczane bezpośrednio z naszego magazynu.

Sugestie i pomysły naszych klientów są wysoce szanowane i bardzo często uwzględniane w naszych kolejnych produktach. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom oraz przekraczanie ich to jedna z naszych podstawowych zasad.

Wybór oryginalnych produktów **WUKO** to gwarancja satysfakcji.

Jakość produktów, wytwarzanych przez przedsiębiorstwo zależy w wysokiej mierze od jego zespołu. Dzięki współpracy ze zdolnymi i doświadczonymi pracownikami, osiągamy maksymalną wydajność. Wierzymy w pracę zespołową i postrzeganie naszych klientów oraz dostawców jako Partnerów.

Firma **WUKO** eksportuje ponad 95% swojej produkcji. Obsługa klientów w 9-u językach zapewnia bezproblemową i szybką komunikację.

Będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć na naszej stronie internetowej lub spotkać się z Państwem podczas prezentacji maszyn i narzędzi **WUKO** na targach branżowych. Są Państwo również mile widziani w siedzibie naszej firmy w malowniczym Salzkammergut!

Z pozdrowieniami,

Twój zespół **WUKO**



WUKO Maschinenbau GmbH, ul. Dr. Maleta 1, 4664 Oberweis, Austria

WUKO®**Clipper****Najlepsze narzędzia tnące kiedykolwiek!**

Bez uszkodzeń krawędzi i wibracji!

**WUKO Clipper 1020 C2A**

z zasilaniem bezprzewodowym: 14,4 V

- Prędkość cięcia: 0 ... 15 m/min

W zestawie 2 akumulatory, ładowarka i walizka.

Produkt opatentowany

**WUKO Clipper 1020 C2E**

z zasilaniem sieciowym: 230 V

- Prędkość cięcia: 0 ... 15 m/min

Sprzedawane w specjalnej walizce

Produkt opatentowany



- Nożyce elektryczne do cięcia długich odcinków blachy (również do cięć prostokątnych – blacha na stożek).
- Do krótkich i długich, prostych cięć lub po krzywiźnie.
- Do cięć wg. zaznaczenia lub przy pomocy regulowanej prowadnicy.

Akcesoria dodatkowe:

Regulowana prowadnica: maksymalny zakres 625 mm

**Dane techniczne:**

Maksymalna grubość blachy:

Stal galwanizowana: 0,8 mm

Aluminium, miedź, cynk: 1 mm

Stal nierdzewna: 0,6 mm

Promień cięcia: min. 500 mm

**WUKO®****nożyce****Najwyższa jakość, w którą warto zainwestować!**

Dostępne w czterech szerokościach roboczych.

**WUKO Ręczne nożyce krążkowe 1010**

- Narzędzie ręczne wyprodukowane z najbardziej wytrzymałych i nierdzewnych materiałów.
- Mechanizm mocujący posiada specjalną śrubę dociskową, zapewniającą pewną i dokładną pracę.
- Regulowane rolki tnące zostały wykonane z najwyższej jakości stali hartowanej.
- Niska waga i niewielkie gabaryty sprawiają, że narzędzie jest idealne do pracy w każdych warunkach.
- Dostępne w czterech szerokościach roboczych:
 - 1,00 m (57 kg)
 - 1,25 m (63 kg)
 - 1,50 m (69 kg)
 - 2,00 m (85 kg)

Akcesoria dodatkowe: Miara**Dane techniczne:**

Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 1,25 mm

Aluminium, miedź, cynk: 1,50 mm

Stal nierdzewna: 1,00 mm

Najmniejsze na świecie zaginadła do rąbka

- ◆ Krasnoludki w rozmiarze i cenie
- ◆ Giganci w wykonaniu

Do zaginania blachy od 0 do 90°



WUKO Mini Bender 2020

Do kształtowania rąbków łukowych (wkłęsłych i wypukłych), zwłaszcza o małych promieniach.

Maksymalna wysokość krawędzi: 20 mm

WUKO Mini Bender 2030

Maksymalna wysokość krawędzi: 30 mm

WUKO Mini Bender 2050

Maksymalna wysokość krawędzi: 50 mm



WUKO Uni Bender 2200

Do precyzyjnego zaginania i profilowania prostych i łukowych (wkłęsłych i wypukłych) odcinków blachy.

Maksymalna wysokość krawędzi: 5-200 mm

WUKO Uni Bender 2350

Maksymalna wysokość krawędzi: 5-350 mm



WUKO Uni Bender II 2202

Wyposażony w podwójny układ rolek prowadzących, umożliwia łatwiejszą pracę i bezproblemowe prowadzenie narzędzia zwłaszcza przy wypukłych krawędziach.

Maksymalna wysokość krawędzi: 5-200 mm

WUKO Uni Bender II 2352

Maksymalna wysokość krawędzi: 5-350 mm



WUKO Duo Bender 3200

Narzędzie wyposażone w dodatkową parę rolek profilujących i wygodny uchwyt. Gwarantuje szybkie i łatwe zaginanie długich, prostych odcinków blachy.

Maksymalna wysokość krawędzi: 5-200 mm

WUKO Duo Bender 3350

Maksymalna wysokość krawędzi: 5-350 mm



Zrób to sam!

- Ustaw pożądaną wysokość rąbka na skali.
- Umieść odcinek blachy pomiędzy rolkami gnącymi. Cieńsze rolki oznaczają kierunek zaginania materiału. Krawędź blachy powinna przylegać do wałków prowadzących, zabezpieczających przed jej przesunięciem.
- Podłużnymi ruchami do przodu i do tyłu, powoli zaginaj blachę do uzyskania pożądanego kąta (maksymalnie 90°).



Dane techniczne:

Maksymalna grubość blachy: 0,80 mm
(dla wszystkich standardowych materiałów)

Dostępne również dla blach o grubości 1 mm.

Do profilowania w zakresie od 90 do 180°



WUKO Mini Disc-O-Bender 4010

Nagłada się na Wcześniej przygotowaną krawędź, zagiętą do kąta 90°. Pozwala na tworzenie profili zewnętrznych i wewnętrznych do 180°.

Idealny dodatek do **WUKO Uni Bender**.

Maksymalna wysokość krawędzi: 8-23 mm



WUKO Disc-O-Bender 4000

Profilowanie polega na zaginaniu Wcześniej przygotowanej krawędzi blachy pod kątem 90° do 180°. Narzędzie zostało zaprojektowane do gięcia długich, prostych odcinków blachy. Dzięki ergonomicznym uchwytom jest wyjątkowo wygodne w prowadzeniu. To idealne uzupełnienie **WUKO Duo Bender**.

Maksymalna wysokość krawędzi: 8-40 mm



Zrób to sam!

- To proste – umieść model 4010 lub 4000 na wcześniej przygotowanej krawędzi, zagiętej to 90°.
- Przesuwając narzędzie ruchem podłużnym, do przodu i tyłu, zginaj blachę do uzyskania kąta 180 stopni.

Dane techniczne:

Maksymalna grubość blachy: 1 mm
(dla większości standardowych blach)

NOWOŚĆ ➡

Do rowkowania, usztywniania i zaginania blachy

➡ **NOWOŚĆ**



WUKO Combo Bender 5000

Ręczne narzędzie do tłoczenia rowków, usztywniania i zaginania blachy.

- Cztery wałki ograniczające dodatkowo ułatwiają prowadzenie narzędzia po krawędzi blachy.
- Możliwość szybkiego i łatwego demontażu wałków ograniczających do gięcia po łuku.
- Regulowany wysięg rolek roboczych w zakresie 0-6,5cm.
- Dolna rolka robocza regulowana w pionie, co umożliwia kształtowanie blach o różnych grubościach oraz regulację siły docisku.
- Rolki kształtujące wykonane ze stali szlachetnej, osadzone na łożyskach, co zapewnia długą żywotność.
- Zestaw wymiennych kamieni żłobiących (specjalne rolki) dostępne na zamówienie.

Wkrótce opatentowane

Zrób to sam!

Żłobiarkę ręczną **WUKO Combo Bender 5000**

prowadzi się wzdłuż odcinka blachy.

Po każdym ruchu należy zwiększyć nacisk rolek poprzez zaciśnięcie śruby motylkowej, umieszczonej na dolnej części narzędzia.



Dane techniczne:

Maksymalna grubość blachy: 0,80 mm
(dla większości standardowych materiałów)

Regulacja rolek: 0 - 6,5 cm

Waga: 1,9 kg



WUKO®**Bender**

Najprostszy, najszybszy oraz najczystszy sposób profilowania blachy na profil

- ♦ prosty lub wygięty
- ♦ o dowolnej długości: krótki lub długi

Zestawy narzędzi w poręcznych walizkach:



Zestaw **WUKO** Bender 2020/4010

Osiągaj maksymalne rezultaty, dzięki 'MINI' narzędziom!

Do zaginania na rąbek 90° i 180° w dwóch przebiegach roboczych.

Zestaw dostarczany w poręcznej walizce narzędziowej.

Więcej informacji o poszczególnych narzędziach na wcześniejszych stronach.



Zestaw **WUKO** Bender 2202/4010

Idealne połączenie narzędzi do profilowania prostych i łukowych odcinków blachy do 90° w jednym przebiegu oraz do 180° w drugim.

Zestaw dostarczany w poręcznej walizce narzędziowej.

Więcej informacji o poszczególnych narzędziach na wcześniejszych stronach.



Zestaw **WUKO** Bender 2202/3200

Do łatwego zaginania prostych i łukowych odcinków blachy na rąbek 90°.

Zestaw dostarczany w poręcznej walizce narzędziowej.

Więcej informacji o poszczególnych narzędziach na wcześniejszych stronach.



Zestaw **WUKO** Bender 3200/4000

Ta para narzędzi umożliwia szybkie i czyste profilowanie długich, prostych odcinków blachy na rąbek 90° oraz 180° w dwóch przebiegach.

Zestaw dostarczany w poręcznej walizce narzędziowej.

Więcej informacji o poszczególnych narzędziach na wcześniejszych stronach.



Inne konfiguracje zestawów narzędzi dostępne na indywidualne zamówienie.

WUKO®

Zamykanie profili

Narzędzia oraz maszyny do profilowania i zamykania rąbka.

Linia narzędzi do produkcji profili



WUKO Master 0420

Profilarka do blach do wytwarzania profili na rąbek pojedynczy oraz podwójny.

Model 0420 i 0420 S:

- Szkielet wykonano z lekkich profili aluminiowych.
- Na górnej części maszyny zamontowano wygodną kłapę, z przezroczystego, wytrzymałego poliwęglanu, zapewniającego dobrą widoczność podczas procesu profilowania oraz łatwy dostęp do urządzenia w celu regulacji lub serwisowania. Drzwi zostały wyposażone w wyłączniki krańcowe.
- Podstawa maszyny osadzona na dwóch jezdnych oraz dwóch skrętnych kołach transportowych z hamulcami.
- Napęd stanowi silnik jednofazowy 230V lub 115V z bezstopniową regulacją prędkości pracy.
- Możliwe odwrócenie kierunku pracy, dzięki biegom do przodu i tyłu.

Profilowanie:

- Do produkcji profili na rąbek pojedynczy lub podwójny o maksymalnej wysokości rąbka do 25mm.
- Szerokość robocza w zakresie od 290 do 810mm jest ustawiana płynnie za pomocą regulacji ręcznej.
- Szerokość paneli mieści się pomiędzy 210 - 730mm.
- Możliwe jest precyzyjne nastawienie prowadnic wejściowych w celu korekty wymiaru profilu.
- Uzyskanie czystego profilu przy wytworzeniu minimalnych naprężeń osiągnięto, dzięki ośmiu dużym, hartowanym stacjom profilującym.
- Do paneli prostych i zakrzywionych – wklęsłych i wypukłych – o minimalnym promieniu 6m.
- Rolki napędowe, pokryte dodatkowo poliuretanem, są wyjątkowo odporne na uszkodzenia.
- Pomiar długości materiału odbywa się za pomocą elektromechanicznego urządzenia, umieszczonego wewnątrz maszyny, co zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami.
- Polecany również do produkcji krótkich, minimalnie 50cm paneli oraz paneli stożkowych (w dwóch przebiegach).

Cięcie:

- Aby ułatwić i przyspieszyć pracę, urządzenie pomiarowe jest restartowane automatycznie w momencie użycia przekrawaka poprzecznego. Cięcie materiału przed profilowaniem odbywa się ręcznie, za pomocą wbudowanego przekrawaka ze składaną do transportu dźwignią.
- Wytwarzanie czystych krawędzi bez zadziorów.
- Unikatywne koło ręczne umożliwia dokładne umieszczenie blachy i cięcie wg określonych wytycznych.

Model 0420 S:

Wyposażony dodatkowo w rozkrawak wzdłużny ze skalą. Rozkrawak nie może jednak służyć do przecinania wstęgi blachy na skalę przemysłową.

Dane techniczne:

Maksymalna wysokość zakładki: 25 mm

Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 0,70 mm

Aluminium, Miedź, Cynk: 0,80 mm

Stal nierdzewna: 0,50 mm

Silnik: 230 V/1,1 kW

Wymiary:

Długość: 154 cm
(z prowadnicami)

Szerokość: 131 cm
(z uchwytami)

Wysokość: 105 cm

Waga: ok. 320 kg



WUKO Elektryczna profilarka 1008

Profilarka do tworzenia profili przykrywanych i przykrywających w jednym cyklu roboczym, z blach wygiętych do 90° i złożonych ze sobą.

- Regulowane do różnych wysokości rąbka (min. wysokość krawędzi 25 mm).
- Możliwe również profilowanie równoległych końców blachy w dwóch przebiegach.
- Zaginanie rozpoczyna się od samego początku blachy. Narzędzie stosowane również do niewielkich odcinków profili ukośnych lub kątowych.
- Pozwala na profilowanie nawet w trudno dostępnych miejscach – minimalna odległość między zakładkami to ok. 8 cm.
- Doskonałe do dachów kopułowych o min. promieniu 2 m.
- Małe łuki o min. promieniu 0,8 m można wykonać, dzięki specjalnej stopie.

Akcesoria dodatkowe:

Stopa do małych łuków.



Dane techniczne:

Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 0,75 mm

Aluminium, Miedź, Cynk: 0,80 mm

Moc: 500 W

Zasilanie: 230 V

Waga: 7,5 kg

Linia do zamykania rąbka



WUKO Lock'n'Roller 1040

Zagniatarka do rąbka kąтового

- Zamyka profile w obu kierunkach.
- Opatentowany system dźwigni mimośrodowej z pakietem sprężyn umożliwia regulację siły docisku. Nie pozostawia zadrapań, bez względu na użyty materiał.
- Łatwe zdejmowanie urządzenia z rąbka bez uszkodzeń.
- Ergonomiczne uchwyty u góry lub po bocznych stronach urządzenia.
- Rolki profilujące zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
- Wyposażona w zaczep do liny do prowadzenia narzędzia po fasadzie.

Narzędzie dostarczane w praktycznej walizce.

Dane techniczne:

Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 0,65 mm

Aluminium, Miedź, Cynk: 0,80 mm

Stal nierdzewna: 0,50 mm

Szerokość profilu: 12 – 15 mm

Długość narzędzia: 270 mm

Waga: 2,3 kg






WUKO Elektryczna falcownica 1006

Niezwykle lekka i wygodna w użyciu elektryczna falcownica do zamykania profili z blachy na rąbek stojący (pojedynczy lub podwójny w jednym cyklu roboczym). Służy do wykańczania połączeń wykonanych profilarką 1008.

- Regulacja do wysokości profilu (min. wysokość 25 mm).
- Zamyka połączenie już od samego początku profilu – może być również wykorzystywana w trudno dostępnych miejscach oraz na dachach skośnych i kątowych.
- Do zamykania profili z blachy na rąbek stojący pojedynczy lub podwójny w jednym cyklu roboczym.
- Doskonała do dachów łukowych (kopuła) o minimalnym promieniu 0,2 m.
- Niewielka szerokość falcownicy – ok. 17 cm – pozwala na zamykanie rąbka nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Może być zdjęta z rąbka w każdym momencie.

Dostarczana w praktycznej walizce.



Dane techniczne:

Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 0,75 mm

Aluminium, Miedź, Cynk: 0,80 mm

Moc: 500 W

Zasilanie: 230 V

Waga: 5,3 kg



WUKO Elektryczna falcownica SPRINTER 0410

Falcownica służy do zamykania profili z blachy na pojedynczy lub podwójny rąbek stojący także na powierzchniach łukowych.

- Możliwość pracy w obu kierunkach.
- Regulacja siły docisku.
- Do większości standardowych blach.
- Bez uszkodzeń nawet na materiałach powlekanych.
- Także do powierzchni łukowych:
wypukłe: minimalny promień 0,8 m
wklęsłe: minimalny promień 1,2 m
- Posiada dwie prędkości robocze: 7/12 m/min
- Optyczna sygnalizacja stanu urządzenia.

Dostarczana w praktycznej walizce.

Akcesoria dodatkowe:

- Rolki tnące do zdejmowania blachy z dachów podczas wymiany połaci.
- Elektronika, zabezpieczająca urządzenie przed opuszczeniem toru jazdy (z przodu lub z przodu i z tyłu urządzenia).

Dane techniczne:

Wysokość rąbka: 25 mm

Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 0,70 mm

Aluminium, Miedź, Cynk: 0,80 mm

Stal nierdzewna: 0,50 mm

Moc: 720 W

Zasilanie: 230 V

Waga: 19,2 kg



WUKO®


Zamykanie rąbka

Elektryczne narzędzia do zamykania rąbka

Poręczne, lekkie, solidne...
Idealne w warsztacie i na placu budowy.

Tworzenie kanałów dla wentylacji – generalna obróbka blach**WUKO Zamykacz zakładki 1002B**

- Do zamykania wcześniej przygotowanego rąbka stojącego.
- Wysokość zakładki: 30 mm
- Prędkość robocza: 4 – 6 m/min
- Waga: 4,65 kg

**Dane techniczne:**


Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 1,50 mm
Aluminium: 1 – 2 mm
Stal nierdzewna: 1 – 1,25 mm

Moc: 500 W
Zasilanie: 230 V

**WUKO Elektryczny zamykacz szwu 1003A**

- Maszyna do zamykania szwu o kształcie Z (Z-profil) na łączeniu blach o powierzchniach płaskich i łukowych.
- Minimalny promień: ok. 80 mm
- Standardowa wysokość szwu: 5 – 12 mm
- Prędkość robocza: 4 – 6 m/min
- Waga: 3,75 kg

**Dane techniczne:**

Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 1,00 mm
Stal nierdzewna: 0,60 mm

Moc: 500 W
Zasilanie: 230 V

Akcesoria dodatkowe:

Specjalne szczęki do rąbka o wysokości 3 – 6 mm

**WUKO Elektryczny zamykacz szwu 1003B**

- Maszyna do zamykania szwu o kształcie Z (Z-profil) na łączeniu blach o powierzchniach płaskich i łukowych.
- Minimalny promień: ok. 150 mm
- Wysokość rąbka: 6-14 mm
- Prędkość robocza: 4 – 6 m/min
- Waga: 4,65 kg

Dane techniczne:

Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 1,50 mm
Stal nierdzewna: 1 – 1,25 mm

Moc: 500 W
Zasilanie: 230 V

**WUKO Elektryczny zamykacz szwu Pittsburgh 1004**

- Maszyna do zamykania szwu typu Pittsburgh. Stosowana zarówno na powierzchniach płaskich jak i łukowych.
- Wysokość zakładki 5/16", 3/8" lub 1/2" (należy podać przy zamówieniu)
- Prędkość robocza: 4 – 6 m/min
- Waga: 3,85 kg

**Dane techniczne:**

Maksymalna grubość blachy:

Galwanizowana stal: 1,20 mm

Moc: 500 W
Zasilanie: 230 V

Więcej materiałów i filmów na
www.wuko.at
lub www.dekarze.pl/Filmy



Najlepsza
jakość,
funkcjonalność
i wykonanie!

WUKO Maschinenbau GMBH - ul. Dr. Maleta 1, 4664 Oberweis, Austria - office@wuko.at

www.wuko.at